



Gama tubos rectangulares para precisión

1.4003 El concepto de material para estructuras de autobús más versátil.

Tubos fabricados conforme a la Norma Interna de TLA NO4 - basada en EN-10305-5 para $T \leq 2$

Tubos fabricados conforme a la Norma Interna de TLA NO5 - basada en EN-10219-2 para $T \geq 2,5$

Medidas (mm)		Espesor T (mm)							
B	B	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
20	10	•	•	•	•	•			
25	10	•	•	•	•				
25	15	•	•	•	•	•	•	•	
30	10	•	•	•	•	•	•	•	
30	15	•	•	•	•	•	•	•	
30	20	•	•	•	•	•	•	•	
35	10	•	•	•	•	•	•	•	
35	15	•	•	•	•	•	•	•	
35	20	•	•	•	•	•	•	•	
40	10	•	•	•	•	•	•	•	
40	15	•	•	•	•	•	•	•	
40	20	•	•	•	•	•	•	•	
40	27	•	•	•	•	•	•	•	
40	30	•	•	•	•	•	•	•	•
45	10	•	•	•	•	•	•	•	
45	15	•	•	•	•	•	•	•	
45	25	•	•	•	•	•	•	•	
50	10	•	•	•	•	•	•	•	
50	20	•	•	•	•	•	•	•	•
50	25	•	•	•	•	•	•	•	•
50	30	•	•	•	•	•	•	•	•
50	40	•	•	•	•	•	•	•	•
60	10	•	•	•	•	•	•	•	
60	20	•	•	•	•	•	•	•	•
60	30	•	•	•	•	•	•	•	•
60	40	•	•	•	•	•	•	•	•
80	20	•	•	•	•	•	•	•	•
80	40	•	•	•	•	•	•	•	•
100	20	•	•	•	•	•	•	•	•

*Otras medidas bajo consulta